


Segnalatore luminoso a led con o senza lampeggio
 signal light with L.E.D. with or without pre-lighting
 Lampe de signalisation avec L.E.D avec ou sans préclignote
 Blinkleuchte mit oder ohne blinkend mit l.e.d.
 Lampara L.E.D. con o sin relampagueo



R-LEDFULL-I

Manuale Tecnico / Operating guide /
 Notice d'emploi / Bedienungsanleitung / Instrucción



Collegare al morsetto + l'anima del cavo schermato RG58
 MAX. 5 mt, l'antenna di 17 cm è incorporata nella scheda.

Connect the shielded cable RG58 max 5mt, to the terminal +,
 a 17cm antenna wire is included in the card.

Brancher le câble RG58 max 5mt au bornier +, le câble d'an-
 tenne de 17 cm est déjà inclus.

Verbinden Sie das abgeschirmetes Kabel Rg 58 max 5mt zur
 Klemmeleiste +, die 17cm Antenna Kabel ist inkludiert.

Conectar el cable blindado RG58 max 5mt, en el terminal +,
 el cable de antena de 17cm está incluido.

Ricevitore [433 Mhz]
 Receiver
 Récepteur
 Empfänger
 Receptor

230 Vac 24 0 12
 Vac/dc

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación		
	12 Vac/dc	
	24 Vac/dc	
	230 Vac	

 DIP1 ON DIP2 OFF	Lampeggio lento L.e.d. flashes slowly Clignotement lent Langsam blinken Parpadeo lento
 DIP1 OFF DIP2 ON	Luce fissa Fix light Lumière fixe Festes licht Luz fija
 DIP1 OFF DIP2 OFF	Lampeggio normale Flashing light Clignote Blinkend Luz parpadeante

Caratteristiche tecniche
Characteristics
Caractéristique technique
Technische eigenschaften
Características técnicas




Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación	Vac/dc	12/24 Vac/dc 230 Vac
Assorbimento / Power absorption / Consumption / Verbrauch / Consumo	Watt	1
Temperatura di funzionamento / Operating temperature / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	°C min/Max	-20°C++60°C
Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones	mm	80 x 40 mm

Dichiarazione di conformità
Conformity declaration
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad

- Io sottoscritto amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato R-LEDFULL-I è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttiva:
- Me Ernestino Bandera the administrator, declares that R-LEDFULL-I has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:
- Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil R-LEDFULL-I a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes:
- Der Unterzeichner, Ernestino Bandera, bestätigt dass das o.g. R-LEDFULL-I Gerät in einer typische Installation getestet wurde und den grundlegenden Anforderungen entspricht:
- R-LEDFULL-I es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias:

2006/42/CE 2014/35/CE 2014/30/CE

Busto Arsizio, 12/10/2017
 L'Amministratore
 Ernestino Bandera

EB TECHNOLOGY S.r.l.
 Corso Sempione 172/5,
 21052 Busto Arsizio VA Italy

NOLOGO S.r.l.
 Via A. Pacinotti 44,
 20020 Villa Cortese MI Italy
 tel. +39 0331.430457
 fax. +39 0331.432496

posta@ebtechnology.it
 www.ebtechnology.it

info@nologo.info
 www.nologo.info




Segnalatore luminoso a led con o senza lampeggio
 signal light with L.E.D. with or without pre-lighting
 Lampe de signalisation avec L.E.D avec ou sans préclignote
 Blinkleuchte mit oder ohne blinkend mit l.e.d.
 Lampara L.E.D. con o sin relampagueo



R-LEDFULL-I

Manuale Tecnico / Operating guide /
 Notice d'emploi / Bedienungsanleitung / Instrucción



Collegare al morsetto + l'anima del cavo schermato RG58
 MAX. 5 mt, l'antenna di 17 cm è incorporata nella scheda.

Connect the shielded cable RG58 max 5mt, to the terminal +,
 a 17cm antenna wire is included in the card.

Brancher le câble RG58 max 5mt au bornier +, le câble d'an-
 tenne de 17 cm est déjà inclus.

Verbinden Sie das abgeschirmetes Kabel Rg 58 max 5mt zur
 Klemmeleiste +, die 17cm Antenna Kabel ist inkludiert.

Conectar el cable blindado RG58 max 5mt, en el terminal +,
 el cable de antena de 17cm está incluido.

Ricevitore [433 Mhz]
 Receiver
 Récepteur
 Empfänger
 Receptor

230 Vac 24 0 12
 Vac/dc

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación		
	12 Vac/dc	
	24 Vac/dc	
	230 Vac	

 DIP1 ON DIP2 OFF	Lampeggio lento L.e.d. flashes slowly Clignotement lent Langsam blinken Parpadeo lento
 DIP1 OFF DIP2 ON	Luce fissa Fix light Lumière fixe Festes licht Luz fija
 DIP1 OFF DIP2 OFF	Lampeggio normale Flashing light Clignote Blinkend Luz parpadeante

Caratteristiche tecniche
Characteristics
Caractéristique technique
Technische eigenschaften
Características técnicas



Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación	Vac/dc	12/24 Vac/dc 230 Vac
Assorbimento / Power absorption / Consumption / Verbrauch / Consumo	Watt	1
Temperatura di funzionamento / Operating temperature / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	°C min/Max	-20°C++60°C
Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones	mm	80 x 40 mm

Dichiarazione di conformità
Conformity declaration
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad

- Io sottoscritto amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato R-LEDFULL-I è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttiva:
- Me Ernestino Bandera the administrator, declares that R-LEDFULL-I has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:
- Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil R-LEDFULL-I a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes:
- Der Unterzeichner, Ernestino Bandera, bestätigt dass das o.g. R-LEDFULL-I Gerät in einer typische Installation getestet wurde und den grundlegenden Anforderungen entspricht:
- R-LEDFULL-I es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias:

2006/42/CE 2014/35/CE 2014/30/CE

Busto Arsizio, 12/10/2017
 L'Amministratore
 Ernestino Bandera

.....

EB TECHNOLOGY S.r.l.
 Corso Sempione 172/5,
 21052 Busto Arsizio VA Italy

NOLOGO S.r.l.
 Via A. Pacinotti 44,
 20020 Villa Cortese MI Italy
 tel. +39 0331.430457
 fax. +39 0331.432496

posta@ebtechnology.it
 www.ebtechnology.it

info@nologo.info
 www.nologo.info




Segnalatore luminoso a led con o senza lampeggio
 signal light with L.E.D. with or without pre-lighting
 Lampe de signalisation avec L.E.D avec ou sans préclignote
 Blinkleuchte mit oder ohne blinkend mit l.e.d.
 Lampara L.E.D. con o sin relampagueo



R-LEDFULL-I

Manuale Tecnico / Operating guide /
 Notice d'emploi / Bedienungsanleitung / Instrucción



Collegare al morsetto + l'anima del cavo schermato RG58
 MAX. 5 mt, l'antenna di 17 cm è incorporata nella scheda.

Connect the shielded cable RG58 max 5mt, to the terminal +,
 a 17cm antenna wire is included in the card.

Brancher le câble RG58 max 5mt au bornier +, le câble d'an-
 tenne de 17 cm est déjà inclus.

Verbinden Sie das abgeschirmetes Kabel Rg 58 max 5mt zur
 Klemmeleiste +, die 17cm Antenna Kabel ist inkludiert.

Conectar el cable blindado RG58 max 5mt, en el terminal +,
 el cable de antena de 17cm está incluido.

Ricevitore [433 Mhz]
 Receiver
 Récepteur
 Empfänger
 Receptor

230 Vac 24 0 12
 Vac/dc

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación		
	12 Vac/dc	
	24 Vac/dc	
	230 Vac	

	Lampeggio lento L.e.d. flashes slowly Clignotement lent Langsam blinken Parpadeo lento
	Luce fissa Fix light Lumière fixe Festes licht Luz fija
	Lampeggio normale Flashing light Clignote Blinkend Luz parpadeante

Caratteristiche tecniche
Characteristics
Caractéristique technique
Technische eigenschaften
Características técnicas




Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación	Vac/dc	12/24 Vac/dc 230 Vac
Assorbimento / Power absorption / Consumption / Verbrauch / Consumo	Watt	1
Temperatura di funzionamento / Operating temperature / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	°C min/Max	-20°C++60°C
Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones	mm	80 x 40 mm

Dichiarazione di conformità
Conformity declaration
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad

- Io sottoscritto amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato R-LEDFULL-I è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttiva:
- Me Ernestino Bandera the administrator, declares that R-LEDFULL-I has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:
- Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil R-LEDFULL-I a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes:
- Der Unterzeichner, Ernestino Bandera, bestätigt dass das o.g. R-LEDFULL-I Gerät in einer typische Installation getestet wurde und den grundlegenden Anforderungen entspricht:
- R-LEDFULL-I es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias:

2006/42/CE 2014/35/CE 2014/30/CE

Busto Arsizio, 12/10/2017
 L'Amministratore
 Ernestino Bandera

EB TECHNOLOGY S.r.l.
 Corso Sempione 172/5,
 21052 Busto Arsizio VA Italy

NOLOGO S.r.l.
 Via A. Pacinotti 44,
 20020 Villa Cortese MI Italy
 tel. +39 0331.430457
 fax. +39 0331.432496

posta@ebtechnology.it
 www.ebtechnology.it

info@nologo.info
 www.nologo.info




Segnalatore luminoso a led con o senza lampeggio
 signal light with L.E.D. with or without pre-lighting
 Lampe de signalisation avec L.E.D avec ou sans préclignote
 Blinkleuchte mit oder ohne blinkend mit l.e.d.
 Lampara L.E.D. con o sin relampagueo



R-LEDFULL-I

Manuale Tecnico / Operating guide /
 Notice d'emploi / Bedienungsanleitung / Instrucción



Collegare al morsetto + l'anima del cavo schermato RG58
 MAX. 5 mt, l'antenna di 17 cm è incorporata nella scheda.

Connect the shielded cable RG58 max 5mt, to the terminal +,
 a 17cm antenna wire is included in the card.

Brancher le câble RG58 max 5mt au bornier +, le câble d'an-
 tenne de 17 cm est déjà inclus.

Verbinden Sie das abgeschirmetes Kabel Rg 58 max 5mt zur
 Klemmeleiste +, die 17cm Antenna Kabel ist inkludiert.

Conectar el cable blindado RG58 max 5mt, en el terminal +,
 el cable de antena de 17cm está incluido.

Ricevitore [433 Mhz]
 Receiver
 Récepteur
 Empfänger
 Receptor


230 Vac 24 0 12
 Vac/dc

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación		
	12 Vac/dc	
	24 Vac/dc	
	230 Vac	

	Lampeggio lento L.e.d. flashes slowly Clignotement lent Langsam blinken Parpadeo lento
	Luce fissa Fix light Lumière fixe Festes licht Luz fija
	Lampeggio normale Flashing light Clignote Blinkend Luz parpadeante

Caratteristiche tecniche
Characteristics
Caractéristique technique
Technische eigenschaften
Características técnicas

Alimentazione / Power supply / Alimentation / Stromversorgung / Alimentación	Vac/dc	12/24 Vac/dc 230 Vac
Assorbimento / Power absorption / Consumption / Verbrauch / Consumo	Watt	1
Temperatura di funzionamento / Operating temperature / Température de fonctionnement / Betriebstemperatur	°C min/Max	-20°C++60°C
Dimensioni / Dimensions / Dimensions / Dimensiones	mm	80 x 40 mm




Dichiarazione di conformità
Conformity declaration
Déclaration de conformité
Konformitätserklärung
Declaración de conformidad

- Io sottoscritto amministratore Ernestino Bandera, dichiaro che: l'apparato R-LEDFULL-I è stato provato nella configurazione tipica di installazione e soddisfa i requisiti essenziali di protezione delle direttiva:
- Me Ernestino Bandera the administrator, declares that R-LEDFULL-I has been tested in a typical installation and satisfies all essential requirements of the directives:
- Je soussigné, Ernestino Bandera, administrateur, déclare que l'appareil R-LEDFULL-I a été testé dans une installation typique et qu'il est conforme aux principales directives de protection des normes:
- Der Unterzeichner, Ernestino Bandera, bestätigt dass das o.g. R-LEDFULL-I Gerät in einer typische Installation getestet wurde und den grundlegenden Anforderungen entspricht:
- R-LEDFULL-I es conforme con todas las normas técnicas correspondientes al producto en el campo de aplicación de las Directivas Comunitarias:

2006/42/CE 2014/35/CE 2014/30/CE

Busto Arsizio, 12/10/2017
 L'Amministratore
 Ernestino Bandera



.....

EB TECHNOLOGY S.r.l.
 Corso Sempione 172/5,
 21052 Busto Arsizio VA Italy

NOLOGO S.r.l.
 Via A. Pacinotti 44,
 20020 Villa Cortese MI Italy
 tel. +39 0331.430457
 fax. +39 0331.432496

posta@ebtechnology.it
 www.ebtechnology.it

info@nologo.info
 www.nologo.info

