

PODVALNÍKOVÝ NÁVĚS

NP050L



PŘIPOJTE SI NÁS...

NP050L – podvalníkový návěš

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost	48 000 / 50 000 kg*
Výška točnice	1 250, 1 300 nebo 1 350 mm
Délka ložné plochy	12 300 mm
Šířka ložné plochy	2 550 mm
Výška ložné plochy	975 mm**
Horní část ložné plochy - délka	3 140 mm
Spodní část ložné plochy - délka	7 030 + 1 200 mm
Délka najížděcích ramp	4 140 mm
Šířka najížděcích ramp	700 mm
* Při max. rychlosti 70 km/h	
** Výška spodní části ložné plochy	

Podvozky

3x nápravové agregáty 11 t - SAF / BPW

Bubnová brzda

Vzduchové pérování

Provozní a nouzová brzda dle EHK 13.11

Stavitelná výška podlahy

Konfigurace podvozků:

1. náprava - pevná či zvedací
2. náprava - pevná
3. náprava - pevná či natáčená

Pneumatiky

235/75 R 17,5"

Dvojmontáž, ocelové disky

Rám

Ocelová žebřinová konstrukce

Celotryskaný

Základní nátěr + dvoukomponentní krycí lak

Vyměnitelný závěsný čep JOST 2"

Dvourychlostní opěrné nohy

Boční ocelové zábrany proti podjetí

Plastové blatníky + antispray

Podlaha

Dřevěné desky tl. 50 mm

Kotvící oka v přední i zadní části

Rampy

Hydraulicky sklápěné/zvedané nájezdové rampy - dvojdílné

Zajištění ramp v přepravní poloze

Základní část rampy s výdřevou

Hydraulický okruh

Možnost napájení hydraulického systému:

- z tažného vozidla

- elektro-hydraulický agregát na návěsu

Ruční nouzové čerpadlo

Instalace

Provozní a nouzová brzda dle EHK 13.11

Výrobce brzdového systému:

WABCO

HALDEX

EBS + Smartboard se záznamem průběhu jízdy a zatížení vozidla

Elektrická instalace bezšroubovými spoji zn. ASPÖCK

Zadní sdružené sedmikomorové svítilny

Poziční svítilny s LED diodami

Instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3

Elektrické připojení

Elektrická zásuvka 2 x 7 a 1 x 15 pólů

NP050L – podvalníkový návěš

Brzdové připojení

Provedení:	2 ks spojkových hlavic (plnicí a ovládací)
	Duomatic

Výbava / opce

2 ks zakládací klín
1 – 2 ks držák rezervy pro kolo návěsu
1 – 2 ks rezerva návěsu
Rozšíření spodní části ložné plochy o 440 mm
Úložný prostor pro díly rozšíření ložné plochy
Bočnice 600 mm v horní části ložné plochy
Schrány na nářadí:
max. 3 ks schrán 800 mm bez rozšíření podlahy
max. 1 ks schrány 800 mm s rozšířením podlahy
1 ks klíč na kola a sada rezervních žárovek
1 ks maják LED oranžové barvy
Výstražná cedule
Maják + zásuvka v zadní části

Barevné provedení

Karoserie a rám	dle RAL
Ocelové a šroubované díly	zinkované
Nájezdové rampy	RAL / zinkované