

Návěs valníkový QCS

Provedení návěsu

Technické parametry

Celková hmotnost		36 000 kg
z toho	točnice	12 000 kg
	nápravy	3 x 8 000 kg (rozvor 1 310 + 1 310)
Pohotovostní hmotnost dle provedení cca		6 840 kg
Užitečná hmotnost		29 160 kg
Výška točny		950 mm
Ložná plocha	délka	13 620 mm
	šířka	2 480 mm
	výška	2 925 mm
Celková výška		4 000 mm
Rozsah přistavení k rampě		940 - 1230

Podvozky

vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW, kotoučová brzda 19,5“

Zvedací náprava

1. náprava, automatické zvedání + ovládání z panelu návěsu, pomoc při rozjezdu

Pneumatiky

6 ks pneu 445/45 R 19,5" Continental

Rám

ocelová žebřinová konstrukce, stavební výška krku 85 mm, zároveň zinkovaný, plastové blatníky + antispray,

Zadní odstavné nohy

žádné

Zadní nárazník - hliníkový

průběžná zástěra s logem PANAV

ano

Boční zábrany - hliníkové

Zadní dorazy

gumové rolovací, ochranná lišta zámků vrat

Podlaha

vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm s protiskluzovým povrchem příčně nedělená, zadního čela rámu

prošroubování podlahy vratovými šrouby v exponovaných místech

ano

ocelový okrajový profil

kotevní úchyty v okrajovém profilu rozmístěny (dle možností podvozku) ve vzdálenosti cca

0,5 m

Karoserie

přední čelo hliníkové, jeden pár kotevních prvků v předním čele dle EN 12 640

okopová překližka 9 mm, výška 650 mm

ano

rohové sloupky hliníkové

třístranná shrnovací plachta, bez bočnic, rychlé shrnování bočních plachet QCS

Instalace

dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem,
zvedání / spouštění plochy (Colas), 2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

provedení dle EHK13.11, EBS, RSS zn. Wabco, infocentrum	
hliníkové vzduchojemy	ano
elektrická instalace s bezšroubovými spoji, poziční svítilny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3	
zadní svítilny integrované v zadním nárazníku	EURO POINT III LED
2 ks zadní přídatné LED světlo fungující společně s couvacími - v nárazníku	ano

El. připojení

elektrická zásuvka 2 x 7 + 1 x 15 pólů

Brzdové připojení

2 ks spojkových hlavíc (plnicí a ovládací)

Výbava

2 ks zakládacích klínů

1 ks klíč na kola

2 ks držák rezervy

1 ks rezerva

2 ks plastová schrána na nářadí

soudek na vodu	ano
----------------	-----

Barevné provedení

RAL

rám	žárově zinkovaný	
přední čelo	RAL	3002
zadní vrata	RAL	3002
rohové sloupky		ELOX
zadní nárazník		ELOX
boční zábrany		ELOX
střešní plachta	bílá RAL 9010	okrajový lem 9010
boční plachty	dle RAL	3002
boční reflexní polepy		bílá
zadní reflexní polepy		červená
bez potisku bočních plachet		
polep vrat		ne