

Návěs na přepravu dřeva

Technické parametry návěsu:

Celková hmotnost39 000 kg

S toho – točnice15 000 kg

nápravy3 x 9000 kg / rozvor 1410 + 1310 mm /

Provozní hmotnost 5 790 kg

Ložný prostor: délka 13 000 mm

Výška točnice.....1 150 mm

Podvozek:

3 ks nápravy BPW 22,5“ / kotoučové brzdy/ na vzduchovém pérování, vzduch. instalace s pružinovými válci, pneu zn. BARUM 385/65 R 22,5- jednomontáž , mechanismus přistavování k rampě-ventil COLAS, 1.a 3. náprava zvedací- automat

Rám:

Oceľová žebřinová konstrukce- žárově zinkovaná, přední odstavné nohy, vyměnitelný závěsný čep JOST 2“ plastové blatníky + antispray, zadní průběžná zástěra pod nárazníkem s logem PANAV, AL zadní nárazník, AL boční zábrany, 8 párů úchyťů na kurtovací pásy, zakrytovaný prostor mezi podélníky

Nástavba-Opleny:

Dle volby zákazníka

Instalace:

Dvojhadicová vzduchotlaková brzda s automatickým zátěžovým regulátorem zn. WABCO podle EHK č. 13.11, infocentrum, se záznamem průběhu jízdy a zatížení vozidla , elektro 1x 15 + 2 x 7 pólová zásuvka, bezšroubová elektroinstalace , zadní sdružené sedmikomorové světla s čirými světly EUROPOINT II, poziční světla s LED diodami- blikají spolu se směrovkami , instalace bez svorek s rychlospojkami ASS3

Výbava :

2 ks zakládací klíny,2 ks držák rezervy,1 ks rezerva = BARUM 385/65 R22,5

1 ks schrána na nářadí,1 ks klíč na kolo a sada náhradních žárovek

Barevné provedení:

rám žárově zinkovaný ,šroubované díly zinkované, nárazník + zábrany AL elox

Cena se rozumí EXW. Senice na Hané

PANAV
SINCE 1896

