

# VELKOOBJEMOVÝ VALNÍKOVÝ NÁVĚS

NV035H



**PŘIPOJTE SI NÁS...**

[www.panav.cz](http://www.panav.cz)

# NV035H – velkoobjemový valníkový návěs

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka ložné plochy	<b>13 620 mm</b>
Šířka ložné plochy	<b>2 480 mm</b>
Ložná výška	<b>2 740 mm</b>
Celková výška	<b>4 000 mm</b>
Výška točny	<b>1 150 mm</b>
Celková hmotnost	<b>35 000 kg</b>

## Rám

Ocelový zinkovaný
Stavební výška krku 120 mm
Královský čep 2"
Ocelové zinkované nebo eloxované zábrany
Ocelový zinkovaný nebo eloxovaný nárazník
Plastové blatníky + antispray

## Podlaha

Vodovzdorná tvrzená překližka tl. 27 mm nebo 30 mm
Kotevní úchyty v okrajovém profilu ve vzdál. 1 m nebo 0,5 m
Boční kurtovací lišta

## Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF
Kotoučová nebo bubnová brzda 22,5"

## Pneumatiky

385/65 R 22,5"
385/55 R 22,5"

## Karoserie

Hliníkové nebo překližkové přední čelo
Třístranná shrnovací plachta
Ochranná lišta zámků vrat
Středové zalamovací a posuvné sloupky Hestal
Ocelové rohové sloupky
Hliníková zadní vrata

## Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11
Wabco nebo Haldex
2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic
Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

## Opce

Certifikát XL 12 642 XL (+ převoz pneu)
Koryto na přepravu svítek
Prošroubování podlahy vratovými šrouby
Okopový plech nebo překližka na předním čele
Zvedání jedné nebo dvou náprav
Zvedání/spouštění ložné plochy
Hliníkové latě
Druhá podlaha
Plachty antivandal
Hlídání tlaku v pneu
Indikátor opotřebení brzdového obložení
Osvětlení nákladového prostoru
Přídavné zpětné světlomety
Osvětlení v LED provedení
Držák rezervy a rezervní kolo
Plastové schrány
Soudek na vodu
Hliníkový žebřík
Schrána na hasicí přístroj
Hliníkové vzduchojemy
Paletový koš