

NÁVĚS KONTEJNEROVÝ

NVC35H



PŘIPOJTE SI NÁS...

NVC35H – návěs kontejnerový

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková délka	12 425 mm
Celková šířka	2 550 mm
Celková výška	1 250 ÷ 1 300 mm
Výška ložné plochy	1 180 mm
Výška čepu od vozovky	1 110 ÷ 1 150 mm
Celková hmotnost	35 000 kg

Použití

1× ISO 1A (12 192 x 2 438 x 2 438mm) nebo

2× ISO 1C (6 058 x 2 438 x 2 438mm)

Rám

Žárově zinkovaný

Závěsný čep 2"

4 páry upevňovacích prvků pro ISO kontejnery

Ocelové zinkované nebo eloxované zábrany

Ocelový zinkovaný nebo eloxovaný nárazník

Plastové blatníky + antispray

Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF

Kotoučová brzda 22,5"

Pneumatiky

385/55 R 22,5"

385/65 R 22,5"

Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11

Wabco nebo Haldex

2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic

Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

Opce

Zvedání jedné nebo dvou náprav

Zvedání/spouštění ložné plochy

Hlídání tlaku v pneu

Indikátor opotřebení brzdového obložení

ADR výbava

Přídavné zpětné světlomety

Osvětlení v LED provedení

Držák rezervy a rezervní kolo

Plastové schrány

Soudek na vodu

Hliníkový žebřík

Schrána na hasicí přístroj

Hliníkové vzduchojemy