

NÁVĚS SKŘÍŇOVÝ MRAZÍRENSKÝ

NVF35H



PŘIPOJTE SI NÁS...

NVF35H – návěs skříňový mrazírenský

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka ložné plochy	13 310 mm
Šířka ložné plochy	2 450 mm
Ložná výška	2 578 mm
Celková výška	4 000 mm
Výška točny	1 150 mm
Celková hmotnost	35 000 kg

Rám

Ocelový zinkovaný
Stavební výška krku 85 mm
Královský čep 2“
Ocelové zinkované nebo eloxované zábrany a nárazník
Plastové blatníky + antispray

Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF
Kotoučová brzda 22,5“

Pneumatiky

385/65 R 22,5“
445/45 R 22,5“

Podlaha

Sendvičové provedení 120 mm
Izolovaná podlaha pokryta 4 mm AL plechem
Okopový plech po celém obvodu skříně

Karoserie

Mrazírenská skříň v sendvičovém provedení
Povrchové provedení pro styk s potravinami
Tloušťka boků cca 60 mm
Tloušťka střechy cca 80 mm
Tloušťka předního čela cca 80 mm
V bocích zapuštěné kolejnice pro kotvení nákladu
Dvoukřídlá zadní vrata
Chladicí jednotka Carrier Vector 1950

Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11
Wabco nebo Haldex
2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic
Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

Opce

Vnitřní výbava pro převoz různého zboží
Rozdělení prostoru na několik oddílů
Zvedání jedné nebo dvou náprav
Zvedání/spouštění ložné plochy
Hlídání tlaku v pneu
Indikátor opotřebení brzdového obložení
Osvětlení nákladového prostoru
Přídavné zpětné světlomety
Osvětlení v LED provedení
Držák rezervy a rezervní kolo
Plastové schrány
Soudek na vodu
Hliníkový žebřík
Schrána na hasicí přístroj
Hliníkové vzduchojemy
Paletový koš