

# PŘÍVĚS KONTEJNEROVÝ

PVC24M



**PŘIPOJTE SI NÁS...**

# PVC24M – přívěs kontejnerový

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková délka	<b>9 245 mm</b>
Celková šířka	<b>2 550 mm</b>
Celková výška	<b>1 180 mm</b>
Rozchod kol	<b>1 830 mm</b>
Rozvor náprav	<b>3 190 + 1 320 mm</b>
Celková hmotnost	<b>24 000 kg</b>

## Použití

**1× rolovací kontejner 4,4 ÷ 6,9 m dle DIN 30722**

**1× kontejner M.S.T.S.**

## Rám

Ocelová zinkovaná konstrukce

Tažná oj s okem Ø 50 mm

Pojezdový nakládací vozík se zajištěním v přepravní poloze

Plastové blatníky + antispray

Ocelové zábrany + ocelový nárazník

Držák rezervy na rámu

## Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF

Kotoučová brzda 19,5“

## Pneumatiky

Dvojmontáž 245/70 R 19,5“

## Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11

Wabco nebo Haldex

2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic

Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

## Opce

Zvedání nápravy

Zvedání/spouštění ložné plochy

Zadní odstavné nohy

Přídavné zpětné světlomety

Osvětlení v LED provedení

Držák rezervy a rezervní kolo

Plastové schrány

Soudek na vodu

Hliníkový žebřík

Schrána na hasicí přístroj

Hliníkové vzduchojemy

Maják