

TANDEMOVÝ PŘÍVĚS PLOŠINOVÝ

TP018L



PŘIPOJTE SI NÁS...

TP018L – tandemový přívěs plošinový

TECHNICKÉ PARAMETRY

Délka ložné plochy	rovná část	6 000 mm
	šikmá část	900 mm
Šířka ložné plochy		2 480 mm
Výška oje		910 mm
Celková výška		3 580 mm
Celková hmotnost		18 000 kg
Pohotovostní hmotnost	cca	3 600 kg
Nájezdový úhel	cca	14°

Rám

Žárově zinkovaný
Pevná oj do horního závěsu s vyměnitelným okem \varnothing 50 mm
Výškově vyměnitelné oko pro tři výšky (cca 800, 910 a 1020)
Vpředu výsuvná odstavňá noha
Vzadu dvě padací odstavňé nohy se zajištěním čepy
Zadní nárazník tvořen konstrukcí zadního čela
7 párů kotevňích úchyťů v okrajovém profilu
4 velká oka v rozích podlahy se zvýšenou únosností
Plastové blatníky + antispray
Ocelové zinkované nebo eloxované zábrany

Podvozek

Vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW nebo SAF
Bubňová brzda 17,5"

Pneumatiky

235/75 R 17,5"
245/70 R 17,5"

Podlaha

Dřevěné desky tl. 40 mm

Nájezdové rampy

Jednodílné hliníkové rampy (šířka 580 mm, délka 2 840 mm)
Mechanicky přestavitelné rampy s axiálním posuvem v uložení
V přepravní poloze fixované mechanicky

Instalace

Dvouhadicová vzduchotlaká brzda s automatickým zátěžovým regulátorem, provedení dle EHK 13.11
Wabco nebo Haldex
2 ks spojkových hlavic nebo Duomatic
Propojení elektroinstalace 1×15 nebo 2×7 pólů

Opce

Zvedání/spouštění ložné plochy
Osvětlení v LED provedení
Držák rezervy a rezervní kolo
Plastové schrány
Soudek na vodu
Hliníkový žebřík
Schrána na hasicí přístroj
Hliníkové vzduchojemy
Maják
Kapsy na klanice
Ocelové klanice výšky 620 mm