

VALNÍKOVÁ VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA

VNV



PŘIPOJTE SI NÁS...

www.panav.cz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Celková hmotnost	16 000 kg
Pohotovostní hmotnost	cca 2 500 kg
Celkové rozměry	dle DIN EN 284
Stavební výška rámu	150 mm
Odstavná výška	850 ÷ 1 020 mm
Délka ložné plochy	7 760 mm
Šířka ložné plochy	2 480 mm
Výška ložné plochy	2 925/3 000 mm (dvoustav)
Celková výška nástavby	3 190 mm

Rám

Lakovaný

4 zinkované odstavné teleskopické nohy 100×100 mm
s výsuvem 3×50 mm

Nástupní žebřík

Zadní gumové rolovací dorazy

Karoserie

Hliníkové nebo překližkové přední čelo

Třístranná shrnovací plachta

Ochranná lišta zámků vrat

Středové zalamovací a posuvné sloupky Hestal

Ocelové zinkované rohové sloupky

Hřebenové zvedání konstrukce střechy

Aretace střechy v manipulační poloze – dvoustavová karoserie

Hliníková zadní vrata

Celní lanko

Podvozek

Vodovzdorná překližka 27 mm

Boční kurtovací lišta

Paletová zarážka

Opce

Certifikát EN 12 642 XL

Certifikát EN 12 642 XL + převoz pneu

Okopový plech nebo překližka

Provedení plachty antivandal